

Éléments d'agrandissement de cadres pour fenêtres en matière plastique

Standard

Produit	EL fenêtre plastique / standard / PVC blanc, 4 mm
Surface	PVC dur (Veka, Kömmerling, Internorm)
Panneau support	PVC dur, 4 mm
Face isolante	Polystyrène expansé avec adjonction de graphite, Lambdapor, 25 kg/m ³ (EPS)
Collage	Etanche D4 (EN 204-D4)
Alaise	Contreplaqué peuplier, class 2, PEFC (CPL)
Façonnage des chants	Tous les façonnages CNC des profils de bord sont réalisés sur toutes les faces et d'après vos indications
Épaisseurs	Toutes les épaisseurs de 58 à 99 mm peuvent être fabriquées
Formats	Tous les formats de 500 × 95 mm à 3588 × 1294 mm peuvent être fabriqués

Épaisseur de l'élément	mm	58	70	71	76	80	82	84	86	88	90	93	99
Panneau support	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Face isolante	mm	50	62	63	68	72	74	76	78	80	82	85	91
Face isolante	Type	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS
Alaise	Type	CPL	CPL	CPL	CPL	CPL	CPL	CPL	CPL	CPL	CPL	CPL	CPL
Valeur U	W/m²K	0.530	0.437	0.431	0.402	0.382	0.372	0.363	0.355	0.346	0.339	0.328	0.307
Insonorisation phonique	34 dB (téléchargement des rapports d'essai)												
Poids	kg/m ²	12.7	13.0	13.0	13.1	13.2	13.3	13.3	13.4	13.4	13.5	13.6	13.7

Produit	EL fenêtre plastique / standard / HPL film décoratif, 4 mm
Surface	Film décoratif (disponible dans toutes les couleurs)
Panneau support	HPL, avec film décoratif, 4 mm
Face isolante	Polystyrène expansé avec adjonction de graphite, Lambdapor, 25 kg/m ³ (EPS)
Collage	Étanche D4 (EN 204-D4)
Alaise	Contreplaqué peuplier, class 2, PEFC (CPL)
Façonnage des chants	Tous les façonnages CNC des profils de bord sont réalisés sur toutes les faces et d'après vos indications
Épaisseurs	Toutes les épaisseurs de 58 à 99 mm peuvent être fabriquées
Formats	Tous les formats de 500 × 95 mm à 2988 × 1294 mm peuvent être fabriqués

Épaisseur de l'élément	mm	58	70	71	76	80	82	84	86	88	90	93	99
Panneau support	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Face isolante	mm	50	62	63	68	72	74	76	78	80	82	85	91
Face isolante	Type	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS
Alaise	Type	CPL	CPL	CPL	CPL	CPL	CPL	CPL	CPL	CPL	CPL	CPL	CPL
Valeur U	W/m²K	0.530	0.437	0.431	0.402	0.382	0.372	0.363	0.355	0.346	0.339	0.328	0.307
Insonorisation phonique	34 dB (téléchargement des rapports d'essai)												
Poids	kg/m ²	12.7	13.0	13.0	13.1	13.2	13.3	13.3	13.4	13.4	13.5	13.6	13.7