

Rahmenverbreiterungen für Kunststoff-Fenster Standard

Produkt	RV Fenster Kunststoff / Standard / PVC weiss, 4 mm
Oberfläche	Hart-PVC, weiss (Veka, Kömmerling, Internorm)
Trägerplatte	Hart-PVC, 4 mm
Wärmedämmung	Polystyrol-Hartschaum mit Grafitzusatz, Lambdapor, 25 kg/m ³ (EPS)
Verleimung	Wasserfest D4 (EN 204-D4)
Einleimer	Sperrholz Pappel, Klasse 2, PEFC (SPE)
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilingaben allseitig gefertigt
Stärken	Alle Stärken von 58 mm bis 99 mm herstellbar
Formate	Alle Formate von 500 × 95 mm bis 3588 × 1294 mm herstellbar

Elementstärke	mm	58	70	71	76	80	82	84	86	88	90	93	99
Trägerplatte	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Wärmedämmung	mm	50	62	63	68	72	74	76	78	80	82	85	91
Wärmedämmung	Typ	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS
Einleimer	Typ	SPE	SPE	SPE	SPE	SPE	SPE	SPE	SPE	SPE	SPE	SPE	SPE
U-Werte	W/m²K	0.530	0.437	0.431	0.402	0.382	0.372	0.363	0.355	0.346	0.339	0.328	0.307
Luftschalldämmung	34 dB (Download Prüfberichte)												
Gewichte	kg/m ²	12.7	13.0	13.0	13.1	13.2	13.3	13.3	13.4	13.4	13.5	13.6	13.7

Produkt	RV Fenster Kunststoff / Standard / HPL-Dekorfolie, 4 mm
Oberfläche	Dekorfolie (sämtliche Farben erhältlich)
Trägerplatte	HPL, mit Dekorfolie beschichtet, 4 mm (sämtliche Farben erhältlich)
Wärmedämmung	Polystyrol-Hartschaum mit Grafitzusatz, Lambdapor, 25 kg/m ³ (EPS)
Verleimung	Wasserfest D4 (EN 204-D4)
Einleimer	Sperrholz Pappel, Klasse 2, PEFC (SPE)
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilingaben allseitig gefertigt
Stärken	Alle Stärken von 58 mm bis 99 mm herstellbar
Formate	Alle Formate von 500 × 95 mm bis 2988 × 1294 mm herstellbar

Elementstärke	mm	58	70	71	76	80	82	84	86	88	90	93	99
Trägerplatte	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Wärmedämmung	mm	50	62	63	68	72	74	76	78	80	82	85	91
Wärmedämmung	Typ	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS
Einleimer	Typ	SPE	SPE	SPE	SPE	SPE	SPE	SPE	SPE	SPE	SPE	SPE	SPE
U-Werte	W/m²K	0.530	0.437	0.431	0.402	0.382	0.372	0.363	0.355	0.346	0.339	0.328	0.307
Luftschalldämmung	34 dB (Download Prüfberichte)												
Gewichte	kg/m ²	12.7	13.0	13.0	13.1	13.2	13.3	13.3	13.4	13.4	13.5	13.6	13.7